

## 大自然喜欢我们，您也一样

JBL商用系列，旨在其出现的地方，能让音质变得更好。

所以我们推出这一新系列高性能的1U混音功放。该系列遵守了Harman的GreenEdge™环保倡议。此外，整个系列都是无风扇、节省体积的设计。

它还提供了无与伦比的可靠性，热管理和高效功率，这得多亏Crown独有的DriveCore™技术。

从未试过“环保”也可如此动听。

## JBL® 商用 混音功放



# JBL® 商用 混音功放

专为商业和工业使用而设，我们这款新系列轻量级的混音功放，采用了高效能的DriveCore™技术和GreenEdge™环保倡议，节能效果出众。

它们整齐的工业外观以及简洁的前面板上只安排了每个通道的音量控制键——专业产品，简单上手，出色表现。

## 特色功能

无风扇设计，机箱空间占用少

按键带亮光环，暗室操作更便利

可插拔Euroblock类型话筒/线性输入输出端子

每路输出带独立高低音控制

支持70V和100V分布式音频系统，无需另配变压器

使用JBL CSR-V模块和标准以太网连接线即可实现远程音量控制

幻象电源

静音优先

可配置输出线路

全球通用电源支持交流电100至240V，50/60Hz

jblcommercialproducts.com

©2013 HARMAN. All rights reserved.

产品规格变更恕不另行通知。请登陆  
jblcommercialproducts.com获取最新信息。

## 产品规格

	CSMA180	CSMA1120	CSMA240	CSMA280	CSMA2120
每通道最大输出功率	80W	120W	40W	80W	120W
输入通道的数量	4	4	8	8	8
输出通道的数量	1	1	2	2	2
输入灵敏度	.775Vrms, 8Ω	.775Vrms, 8Ω	.775Vrms, 8Ω	.775Vrms, 8Ω	.775Vrms, 8Ω
幻象电源	27VDC	27VDC	27VDC	27VDC	27VDC
静音优先	是	是	是	是	是
可配置输出线路	否	否	是	是	是
交流电压	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
尺寸 (高x宽x深)	1.7" x 8.6" x 11.9" (43.3mm x 218.5mm x 303.4mm)	1.7" x 8.6" x 11.9" (43.3mm x 218.5mm x 303.4mm)	1.7" x 17.2" x 11.9" (43.3mm x 436.9mm x 303.4mm)	1.7" x 17.2" x 11.9" (43.3mm x 436.9mm x 303.4mm)	1.7" x 17.2" x 11.9" (43.3mm x 436.9mm x 303.4mm)
运输重量	9.9 Lbs (4.5 kg)	10.1 Lbs (4.6 kg)	13.9 Lbs (6.3 kg)	15.2 Lbs (6.9 kg)	15.5 Lbs (7.0 kg)
包含配件	机架安装配套零件	机架安装配套零件	机架安装配套零件	机架安装配套零件	机架安装配套零件

## DriveCore™ 技术

采用一个单独的IC取代了上百个部件，这就是DriveCore™可以带给您的：

- 使用更少的部件提供更高效能的操控和可靠性
- 大幅度减少功率消耗
- 更精准和最顶级的信噪表现
- 专有的混合模拟数字集成芯片

## GreenEdge™ by HARMAN

遵守哈曼的GreenEdge™倡议制造，JBL商业混音功放带给您：

- 符合RoHS无铅标准
- 工厂流程采用的是可循环再用的铜、铝和钢
- 重量更轻，减少运输和排放量
- 使用更少的能量，制造更少热量
- 采用低能量粉末喷涂，减少33%的能量使用



DRIVECORE™

